

LOTEC solutions for enclosure

CLIMATIZADORES

Climatizadores verticales, de techo, en inoxidable, intercambiadores... Potencia entre 300 - 15.150 W.



EXTRACTORES DE TECHO

En IP 24 / 44 / 54 / 55. Versión metálica y plástica.



INTERRUPTORES DE PUERTA

Con bloqueo, ruleta y accionamiento lateral.



LÁMPARAS LED

115 / 230 Vac. o multitenión. Interruptor ON / OFF o con sensor infrarrojo, y sujeción de tornillo o magnética.




FILTROS CON VENTILADOR

Disponibles en 5 tamaños con y sin ventilador. Opcional IP55 y versión EMC.



UNIDADES TERMOELÉCTRICAS

230 Vac, 200 W. 12 / 24 / 48 Vdc, 50 - 100 - 200 W. Posibilidad modular.



TERMOSTATOS

INDIVIDUALES Y DOBLES Rango de ajuste: -10 ... +80°C. Versiones en °C o °F.



BORNES DE CONEXIÓN

De tornillo, de ajuste rápido, de prueba, multiples pisos...



VENTILADORES

Axiales o centrífugos en a.c./d.c., metálicos, con posibilidad de IP55, y en alta temperatura. Accesorios.



RESISTENCIAS ANTICONDENSACIÓN

Versión con cable, bornero, ventiladas y encapsuladas. Disponibles en versión plástica (anti-quemadura) y metálica.



HIGROSTATO

Rango de ajuste: 10 - 90% RH.



LOTEC Cooling units for enclosures

EGO

Climatizadores de montaje en puerta o pared

Potencia de 300 W hasta 14.800 W.

Instalación en interior.

Controlador digital TX050 de serie.

Sistema anticondensación de serie.

Tratamiento especial del intercambiador.

IP55



EMO

Climatizadores de montaje en puerta o pared

Potencia de 400 W hasta 10.000 W.

Instalación en intemperie.

Termostato electromecánico de serie.

Presostatos de seguridad alta y baja.

Presostato ON/OFF del ventilador ext.

Tratamiento especial del intercambiador.

IP55

MIX

Intercambiadores aire-aire

Potencia de 14 W/K hasta 80 W/K.

Instalación en interior.

Montaje en puerta o pared.

Temperatura exterior de -5/+55 °C.

Unidades autónomas y de fácil montaje.

IP54



Refrigeración ecológica



Instalación rápida y sencilla



Fiabilidad a largo plazo



Dimensiones compactas



DEK

Climatizadores de montaje en techo

Potencia de 410 W hasta 3.850 W.

Instalación en interior.

Sistema doble de descarga de condensados.

Controlador digital TX050 de serie.

Tratamiento especial del intercambiador.

IP54



FLY

Climatizadores ultrafinos de montaje en puerta o pared

Potencia de 1.100 W hasta 3.200 W.

Instalación flexible en interior.

Montaje interior - semiencastrado - exterior.

Controlador digital TX050 de serie.

Misma plantilla de corte.

Sistema anticondensación de serie. Tratamiento especial del intercambiador.

IP55



BLU - BIT

Intercambiadores aire-agua

Potencia de 1.000 W hasta 15.000 W.

Instalación en interior.

Montaje vertical (BLU) y horizontal (BIT).

Temperatura exterior de +1/+70 °C.

Unidades flexibles y de fácil montaje.

IP55

